

# ガードペイント SL 遮熱・防錆・防水仕様書

## 設計価格

日東通商株式会社  
大洋塗料株式会社

適用箇所 : 金属屋根 (非鉄金属含む)

材 料 : シリコンコーティング

仕 様 : ガードペイント SL 工法

設計価格 : ¥9,800円/m<sup>2</sup> 500m<sup>2</sup>以上

工 程	製 品 名	塗布回数 回	標準使用量 (kg/m <sup>2</sup> )	塗布間隔 20°C	希釈率 %	施工方法
素地調整	旧下地の塗膜・錆び・金具など取り除ける物は撤去・交換して、パテ補修・シール打ち替え処理をして下さい。下地処理工程は各物件毎に仕様を決めて下さい。					
下塗り	ガードペイント1000	1	0.3	4h以上	0~3	ローラー 刷毛
上塗り	ガードペイントSL	1	0.25	4h以上	0~3	ローラー 刷毛

備 考 : ・材料使用上の注意事項については、製品説明書を参照して下さい。

- ・上記の各数値は、全て標準のもので、施工方法・施工条件により変動する場合があります。
- ・下塗り・上塗り共に2液タイプです。表示の配合に従って電動ミキサーの使用をお願い致します。
- ・欠損部は必要に応じシリコンシーラントにて行うこと。
- ・その他ご不明な点が御座いましたらご一報下さい。

◇次代を拓く超耐久高純度シリコン◇